

SCELLEMENT AU POLYMÈRE À BASE D'EAU

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 119 est un agent de scellement acrylique, transparent, satin, à base d'eau et d'haute qualité qui pénètre et scelle efficacement les surfaces de béton, maçonnerie et autres surfaces poreuses.

MAGIECHEM 119 peut aussi être appliqué sur des surfaces de béton existantes afin de créer une pellicule durable et résistante.

AVANTAGE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence au béton
- Élimine la poussière
- Peut être utilisé sur des surfaces verticales et horizontales
- Compatible avec plusieurs enduits et adhésifs.
- Facile à appliquer.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La surface doit être libre de tout contaminant tel que graisse, huile, marques de pneu, etc.


Une préparation chimique ou un nettoyage mécanique sont recommandés, selon les conditions de la surface.

APPLICATION

- Mélanger le matériel avant l'utilisation.
- Béton fraîchement coulé : Environ 1 ou 2 heures après les opérations de finition, appliquer une couche uniforme.
- Béton existant : Appliquer 1 ou 2 couches de scellement, selon la porosité de surface.

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Ne pas appliquer le matériel à une température inférieure à 13°C (55°C).



MAGIECHEM



SCELLEMENT AU POLYMÈRE À BASE D'EAU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Application : Pinceau, rouleau, pistolet ou balais

Solvant nettoyeur : Eau

Nombre de Couches : 1 à 2 selon la surface.

V.O.C. : 32 g/L

Recouvrement : 4 à 6 heures

Stockage : 1 an dans le contenant original non ouvert

Durcissement : 24 heures

Emballage : 3.78 et 18.9 litres , (1 et 5 gallons US)

En cas de doute, consulter MAGIECHEM

Autre propriété physique à suivre



MAGIECHEM

	SURFACE/GALLON				
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. ²	1600	400	200	160	80

